



Halestem

La barre de coffrage en L avec bord arrondi en acier galvanisé à chaud. Les barres Halestem ont été spécialement conçues pour faciliter **tous les travaux nécessitant du coffrage**.

Le **bord arrondi de 6 mm** ajoute de la robustesse et de la sécurité. En version rigide ou flexible, cette barre est rapide et facile à mettre en place, et s'ancre directement dans le fond de forme.

Des **angles droits à 90°** sont disponibles pour une finition parfaite.



Utilisation

- Aires de jeu
- Sols souples
- Création d'allées
- Pavés, stabilisés
- Béton désactivé
- Bitume



Référence	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Bord arrondi (mm)	Version
HST50/R	2500	2	50	6	Rigide
HST50/F	2500	2	50	6	Flexible
HST75/R	2500	2	75	6	Rigide
HST75/F	2500	2	75	6	Flexible
HST100/R	2500	2	100	6	Rigide
HST100/F	2500	2	100	6	Flexible
HST150/R	2500	2	150	6	Rigide
HST150/F	2500	2	150	6	Flexible

Accessoires fournis : vis d'ancrage 7 mm x 150 mm et plaques de jonctions (x5 par longueur)

Galvanisation : Halestem est fabriqué selon la norme BSEN (British Standard Euro Norm) n° 10346. Galvanisation à chaud de 20 microns zinc. Résistance à la traction : 270 à 500 N/mm²

